

feb-17

POLIPUR SCIOGLISCHIUMA

Descrizione Pulitore per schiuma Poliuretana non ancora vulcanizzata; prodotto formato Aerosol, a base solvente.

Impieghi Idoneo per pulire la pistola (Matic) ma anche le valvole delle bombole tradizionali. Per la pulizia generale o rimozione di schiuma in eccesso, appena applicata. In presenza di superfici verniciate od altre finiture superficiali, accertarsi della compatibilità: il prodotto può aggredire questi trattamenti.

Imballo Bombola – 500 ml.

Caratteristiche tecniche	Colore	Trasparente	
	Propellenti	Dimetil etere	
	Densità a 20°C	0,73	g/ml
	Pressione al caricamento	ca.5	bar
	Punto d'infiammabilità	< -35	°C
	Autoaccensione	240	°C
	Temperature all'applicazione	-10 ÷ 30	°C

Applicazione Agitare bene prima dell'uso. Rimuovere la pistola e applicare alla stessa la bombola di SCIOGLISCHIUMA; erogare il prodotto finché non fuoriescono più residui di schiuma. Per la pulizia generale, utilizzare invece l'applicatore rosso: spruzzare il prodotto sulle parti o componenti da pulire e asciugare rapidamente con uno straccio.

Avvertenze Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Stoccaggio 12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.